ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СтройЛига БСМ»
350087, г.Краснодар, ул.Тепличная 21, ИНН 2311260206, КПП 231101001,
ОГРН 1182375045632
www.oooStroiLiga.ru e-mail: salestroiliga@mail.ru;
8-918-411-23-25; 8-918-045-93-93; 8-918-045-83-83;
8-918-046-93-93; 8-918-046-83-83

СтройЛига
база строительных материалов

Наименование продукции	Фасовка, кг	Кол-во мешков на паллете, шт.	СТОП – цена, руб.	Рекомендован. розничн цена, руб.
ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ				
ПК 9. Клей для укладки всех видов керамической плитки и керамогранита 30*30 средних размеров, для внутренних и наружных работ. **Область применения** • для всех типов керамических и каменных плиток размером не более 30х30 см • на поверхности из бетона, цементные стяжки, цементные и цементно-известковые штукатурки, на стенах и полах ПК 9. Клей для укладки всех видов керамической плитки малых и средних размеров, для внутренних и наружных работ. Область применения • для всех типов керамических и каменных плиток размером не более 30х30 см • на поверхности из бетона, цементные стяжки, цементные и цементно-известковые штукатурки, на стенах и полах.	25	48	176	214,2
ПК 10. Клей для керамической плитки и керамогранита, для внутренних и наружных работ. **Область применения:** • для всех типов керамических и каменных плиток размером не более 40х40 см • для керамогранитных плиток не более 40х40 см на полы без подогрева • для полов с подогревом и небольших бассейнов • для облицовки гипсокартона, пазогребневых блоков	25	48	189,8	231
ПК 11 СУПЕР. Клей для всех видов плитки и камня для внутренних и наружных работ. Не требуется предварительная подготовка основания. **Область применения:** ● для крепления минеральных плиток - керамических, керамогранитных, клинкерных, каменных (кроме мраморных) размером не более 60х60 см, на стенах и полах • на поверхности из бетона, цементные стяжки, цементные и цементо-известковые штукатурки), на стенах и полах, внутри и снаружи зданий • крытые бассейны и резервуары с водой • полы с подогревом (внутри зданий), жесткие основания с гидроизоляционными покрытиями • цоколи, парапеты, стены балконов и террас • легкий и ячеистый бетон, «молодой» бетон возрастом ≥ 1 месяца.	25	48	258,8	315
ПК 12 ГРАНИТ. Клей высокоэластичный и устойчивый к деформациям. Для всех видов плитки, керамогранита, природного камня. Не требуется предварительная подготовка основания. **Область применения:** • для керамических, керамогранитных, клинкерных, каменных (кроме мраморных) плиток, природного камня • крепление на гипсокартон, гипсовые и ангидритные основания • цоколи, парапеты, входные группы, балконы, террасы, кровли • крытые и открытые бассейны • полы с подогревом внутри и снаружи зданий • жесткие и эластичные гидроизоляционные основания • легкий и ячеистый бетон, «молодой» бетон возрастом >1 месяца.	25	48	333,5	406
ПК 15 МОЗАИКА. Клей для крепления всех видов мозаики, облицовочных материалов из мрамора, светлого известняка, просвечивающих пород камня, керамогранита, всех видов плитки. Внутри и снаружи зданий. Может применяться как затирка для швов. **Область применения:** • на горизонтальных и вертикальных основаниях внутри и снаружи зданий • в помещениях с постоянной влажностью (сауны, хамамы, душевые, ванные комнаты, бассейны); для открытых и закрытых бассейнов, фонтанов, резервуаров • может применяться для системы "теплый пол", на гипсовых основаниях, и листовых материалах	20	60	468	569,8
СМЕСИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОЛОВ				
РОВНИТЕЛЬ Р 40 Среднеслойный ровнитель с самонивелирующимся верхним слоем. Состав для выравнивания оснований внутри и снаружи помещений слоями от 20 до 80 мм. **Область применения:** по бетонным, известковым поверхностям для плавающих стяжек на тепло-звукоизолирующем слое в сухих и влажных помещениях. Характеризуется высокой степенью износоустойчивости, удобен и прост в применении.	25	48	201,3	245
НАЛИВНОЙ ПОЛ Р 41 тонкослойный Самонивелирующийся наливной состав для выравнивания оснований внутри и снаружи помещений слоями от 5 до 30мм. **Область применения:** • по бетонным, известковым поверхностям • для плавающих стяжек на тепло-звукоизолирующем слое в сухих и влажных помещениях.	25	48	342,7	417,2
СТЯЖКА ПОЛА Р46 ГОРИЗОНТ грубая. Для предварительного выравнивания горизонтальных оснований, устранения значительных неровностей (ровным слоем до 50 мм, частичные углубления 80 мм). Для наружных и внутренних работ при температуре окружающей среды от +5°С до +30°С.	25	48	167,9	204,4

Наливной пол "БЫСТРОПОЛ" БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ. Универсальный быстротвердеющий самонивелирующийся наливной пол. Для ручного и машинного нанесения. Применяется для выравнивания оснований внутри помещений с нормальной влажностью 50-60% слоями от 10 до 100 мм. Обладает функцией самонивелирования. **Область применения:** • по бетонным, известковым поверхностям, в качестве основания для всех видов керамических и керамогранитных плит, плит из натурального и искусственного камня, • для линолеума, ламината, ковролина, пробковых полов, напольных покрытий из ПВХ, деревянных напольных покрытий (паркет, паркетная доска, массивная доска пола) для устройства отапливаемых полов.	30	40	401	489
ШПАТЛЕВКИ				
Наименование продукции	Фасовка, кг	Кол-во мешков на паллете, шт.	СТОП – цена, руб.	Рекомендован. розничн цена, руб.
ШП 20 ФИНИШНАЯ. Белая шпатлёвка, на полимерной основе, для внутренних работ. Обладает улучшенными технологическими свойствами, высокой пластичностью, легко наносится и отлично шлифуется. **Область применения:** • Для выравнивания поверхностей внутри сухих помещений, отделки оконных откосов, дверных косяков, потолков и стен • для выравнивания и заполнения мелких дефектов на бетонных, цементно-известковых, цементно-песчаных, гипсовых и т. п. поверхностях внутри сухих помещений. Шпатлёвка ШП 20 позволяет получить ровную, ярко-белого цвета поверхность.	20	60	315,1	383,6
ШП 22 ФИНИШНАЯ ФАСАД. Серая шпатлёвка, на цементной основе для финишного выравнивания поверхностей без ошкуривания. Обладает высокой пластичностью, легко наносится и отлично шлифуется. Технологичность слоя за одно нанесение (0,2 – 3 мм,) позволяет работать «на сдир». **Область применения:** • для окончательного выравнивания и заполнения мелких дефектов на бетонных, цементно-известковых, цементно-песчаных и пр. поверхностях снаружи помещений.	20	60	300,2	365,4
ШП 23 ГИПСОВАЯ БЕЛАЯ на гипсовой основе для внутренних работ. Обладает высокой пластичностью, легко наносится и отлично шлифуется. **Область применения:** • для выравнивания поверхностей внутри сухих помещений, отделки оконных откосов, дверных косяков, потолков и стен • для выравнивания и устранения мелких дефектов на бетонных, цементно-известковых, цементно-песчаных, гипсовых и т. п. поверхностях внутри сухих помещений.	30	40	332	405
ШП 24 ФИНИШНАЯ ФАСАДНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ БЕЛАЯ. Для внутренних и наружных работ. Обеспечивает экономию средств на покраске за счет белого цвета поверхности. **Область применения:** • для финишного выравнивания поверхностей и заполнения мелких дефектов на бетонных, цементно песчаных и цементно-известковых оснований на стенах и потолках снаружи и внутри зданий, в том числе в помещениях с высокой влажностью • Образует исключительно белую гладкую поверхность.	20	60	356,5	434
ШТУКАТУРКИ ЦЕМЕНТНЫЕ				
ШТ ЛАЙТ. Штукатурный состав для наружных и внутренних работ слоями от 5 до 20 мм за одно нанесение. Обладает высокой морозостойкостью, паропроницаемостью, пониженным трещинообразование.	25	48	188,6	229,6
ШТ4 ДЛЯ РУЧНОГО И МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ. Штукатурный состав для наружных и внутренних работ слоями от 5 до 50 мм за одно нанесение. Обладает высокой морозостойкостью, паропроницаемостью, пониженным трещинообразование.	30	40	268	326,2
ШТУКАТУРКИ ГИПСОВЫЕ				
ШТ ГИПСОВАЯ РУЧНОГО И МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ. Для выравнивания и оштукатуривания поверхностей внутри помещений. **Область применения:** • для ремонта, выравнивания и оштукатуривания оснований из ячеистого блока (пенобетона, газобетона, газосиликата и тп), легкого бетона, кладок из керамического и силикатного кирпича, на стенах внутри зданий • для заполнения раковин, сколов и других дефекторв ясеистого и легкого бетона, старых штукатурок и кладок и пр. Слой за 1 проход – 5-70 мм.	30	40	359	437
ШТ ГИПСОВАЯ "ЛАЙТ". Для выравнивания и оштукатуривания поверхностей внутри помещений **Область применения:** • для ремонта, выравнивания и оштукатуривания оснований из ячеистого блока (пенобетона, газобетона, газосиликата и тп), легкого бетона, кладок из керамического и силикатного кирпича, на стенах внутри зданий для заполнения раковин, сколов и других дефекторв ясеистого и легкого бетона, старых штукатурок и кладок и пр. Слой за 1 проход – 5-50 мм.	30	40	331	403
ШТУКАТУРКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ				
ШТ 3 "КОРОЕД", Б2. Позволяет предавать поверхности декоративную рельефную фактуру, цвет светло-бежевый. Высокая экономия за счёт толщины слоя 1,5 - 2 мм. **Область применения:** • для наружных и внутренних работ • для использования в детских дошкольных и лечебно-профилактических учреждениях, развлекательных центрах, отелях, коттеджах, клубах.	25	48	309,4	376,6
ШТ 3 "КОРОЕД", Б3. Позволяет предавать поверхности декоративную рельефную фактуру, цвет светло-бежевый. Экономична, толщина слоя -3 мм. **Область применения:** • для наружных и внутренних работ для использования в детских дошкольных и лечебно-профилактических учреждениях, развлекательных центрах, отелях, коттеджах, клубах.	25	48	309,4	376,6

ШТ 3 "КАМЕШКОВАЯ", Б2. Позволяет предавать поверхности декоративную рельефную фактуру, цвет светло-бежевый. Высокая экономия за счёт толщины слоя 1,5 - 2 мм. **Область применения:** • для наружных и внутренних работ для использования в детских дошкольных и лечебно-профилактических учреждениях, развлекательных центрах, отелях, коттеджах, клуба**х.**	25	48	392,2	477,4
ШТ 3 "КАМЕШКОВАЯ", Б3. Позволяет предавать поверхности декоративную рельефную фактуру, цвет светло-бежевый. Экономична, толщина слоя -3 мм. **Область применения:** • для наружных и внутренних работ для использования в детских дошкольных и лечебно-профилактических учреждениях, развлекательных центрах, отелях, коттеджах, клубах.	25	48	304	370
Наименование продукции	Фасовка, кг	Кол-во мешков на паллете, шт.	СТОП – цена, руб.	Рекомендован. розничн цена, руб.
МОНТАЖНЫЕ КЛЕИ				
МК 30 Газобетон. Монтажный состав для кладки пенно-газоблоков, модифицированный состав позволяет выполнять кладку слоями 2-3 мм, с высокими показателями теплопроводности и низким расходом смеси.	25	48	187,5	228,2
МК 30 ЗИМНИЙ Газобетон. Зимняя версия МК 30 для работ при пониженных температурах (до -15С)	25	48	226,6	275,8
МК БЛОК. Предназначен для возведения кладок из ячеистобетонных блоков. Применяется при возведении наружных стен, а также внутренних стен и перегородок. За счет уменьшения толщины швов позволяет обеспечить высокую теплотехническую однородность наружных стен.	25	48	178,3	217
МК Термофасад . Смесь для крепления пенополистирольных и минераловатных плит и создания на них армированного штукатурного слоя. **Область применения:** • для крепления на минеральных основаниях пенополистирольных и минераловатных теплоизоляционных плит и создания на них базового штукатурного слоя при утеплении объектов строительства до 5 этажей.	25	48	315,1	383,6
МК 35 Уникальный полимерцементный клей для быстрого монтажа пенополистирольных плит, XPS, минеральной ваты и армирующего слоя. Быстрый набор прочности, надежная фиксация, для наружных и внутренних работ. Точечное нанесение, работа слоями (2 – 5 мм).	25	48	324,3	394,8
МК 35 ЗИМНИЙ. Зимняя версия МК 35 для работ при пониженных температурах (до -15С)	25	48	385,3	469
УЦС (М 150). Универсальная цементная смесь для наружных и внутренних работ. **Область применения:** • для кладки стен из кирпича, оштукатуривания различных поверхностей, заливки полов. Для наружных и внутренних работ. • для выравнивания поверхностей, устранения значительных неровностей и трещин, полношовной кладки лицевого клинкерного кирпича, для ремонта строительных конструкций. Смесь применяется при температуре окружающей среды от +5°С до +30°С.	25	48	134,6	163,8
Клей монтажный PROFF Line МК" МОНТАЖ ПЛЮС" для ГКЛ Предназначен для приклеивания гипсокартонных листов, гипсоволокнистых листов, гипсовых комбинированных панелей и пазогребневых блоков внутри помещений.	30	48	345	420
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР ИЗОТЕРМ ПЛЮС, линейка PROFF Line. **Область применения:** ● для кладки легких пустотных крупноформатных керамических блоков, легкого пустотного кирпича с вертикальными пустотами и блоков на пористых заполнителях для возведения стен и конструкций без тепловых потерь в кладочных швах за счет низкой теплопроводности смеси	25	50	295,6	359,8
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР ИЗОТЕРМ ПЛЮС, линейка PROFF Line. Зимняя версия ИЗОТЕРМА ПЛЮС для работ при пониженных температурах (до -15С)	25	50	310,5	378
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ				
Гидроизоляция "ИЗОЛАСТ ОПТИМА". Жесткая гидроизоляция для создания защитного гиддроизоляционного слоя **Область применения:** • для устройства водопроницаемых покрытий на недеформирующихся минеральных основаниях внутри и снаружи зданий • для бассейнов, фонтанов, резервуаров с водой; для фундаментов подвалов погребов, колодцев; для ваных, душевых, саун, кухонь, и т.д. под плиточную облицовку; • для гидроизоляции балконов и террас; для защиты подземных транспортных сооружений, тоннелей и других подземных конструкций	20	60	573,9	698,6
Гидроизоляция ИЗОЛАСТ ЭЛАСТИЧНАЯ. Смесь цементная предназначена для устройства водонепроницаемых покрытий, эластичного гидроизоляционного слоя по поверхности, подвергаемой динамическим нагрузкам**.** **Область применения:** • для устройства эластичного и водоотталкивающего слоя по стенам около земли, фундаментам и цементной штукатурке с микротрещинами. • как материал для эластичной гидроизоляции бетонного пола, стен, душевой, бассейна, ванной комнаты, бетонов различного типа, подвалов, фундаментов (в том числе подземные части фундаментов), балконов, террас, подземных транспортных сооружений, фонтанов, резервуаров с водой • для наружных и внутренних работ с целью защиты основания от воздействия воды.	20	60	1199	1460