Общество с ограниченной ответственностью «**СтройЛига**»
350087 Г.Краснодар, ул. Тепличная 21
ИНН 231130574 КПП 231101001
Email: StroiLiga2010@mail.ru
тел: 8 (861) **228-91-50**
факс: 8 (861) **228-91-42**

БИРС MIX™

Сухие строительные смеси на цементной основе		Применение	Преимущества	Транзит	Коммерция	Опт
	Клей плиточный КЕРАМИК, БИРСМIX, 25 кг	**Для наружных и внутренних работ** Укладка керамической плитки и керамической мозаики на стены и полы Используется для нанесения на однородные недеформирущиеся основания Монтаж плитки различных типов **Расход сухой смеси на 1 кв. м при слое 2 мм ~ 2,8 кг**	☐высокая влагостойкость ☐легко наносится ☐устойчив к сползанию плитки ☐высокая морозостойкость ☐может использоваться для тонкослойной кладки ячеистых блоков	155р.	162р.	170р.
	Клей монтажный БЛОК, БИРСМIX, 25 кг	**Для наружных и внутренних работ** Для проведения кладки блоков из ячеистого бетона, пенобетона, газосиликата, силикатного кирпича при возведении наружных и внутренних стен и перегородок. **Расход сухой смеси на 1 кв. м при слое 2 мм ~ 2,8 кг**	высокая прочность кладки ☐ пластичный ☐ высокая паропроницаемость ☐ нет «мостиков холода» за счет тонкослойного нанесения	161р.	169р.	177р.
	Клей плиточный ГРАНИТ, БИРСМIX, 25 кг	**Для наружных и внутренних работ** Укладка керамической плитки, мозаики, **керамогранита** на горизонтальных и вертикальных оштукатуренных, бетонных, кирпичных и других основаниях. **Расход сухой смеси на 1 кв. м при слое 2 мм ~ 2,6 кг**	усиленная фиксация плитки ☐ высокая влагостойкость ☐ легко наносится ☐ устойчив к сползанию плитки ☐ морозостойкий.	189р.	198р.	207р.
	Клей монтажный КОМФОРТ, БИРСМIX, 25 кг	**Для наружных и внутренних работ** Для монтажа теплоизоляционных плит из пенопласта, пенополистирола, а так же плит из базальтовой и минеральной ваты. **Расход сухой смеси на 1 кв. м при слое 2 мм ~ 3,5 кг**	долговечное соединение в зоне высоких динамичных нагрузок • высокая эластичность • высокая влагостойкость • хорошая паропроницаемость • высокая морозостойкость.	239р.	251р.	263р.
	Клей плиточный ТЕРМО, БИРСМIX, 25 кг	**Для наружных и внутренних работ** Клей предназначен для облицовки печей и каминов клинкерной плиткой, керамогранитом, натуральным, природным и искусственным камнями. Может использоваться для заделки трещин в печах и каминах. В качестве затирки для швов между плитками. На основаниях подверженных воздействию высоких температур. **Расход сухой смеси на 1 кв. м при слое 2 мм ~ 2,8 кг**	☐термостойкий до t 500 С ☐влагостойкий ☐экономичен за счет тонкослойного оштукатуривания ☐используется в системе «теплый пол» ☐тонкослойный- практичный	382р.	401р.	420р.
	Штукатурная смесь ДЕКОР, БИРСМIX, 25 кг	**Для наружных и внутренних работ. Для ручного и механизированного нанесения.** Для оштукатуривания стен из бетона, газобетона, кирпича, каменных и других прочных минеральных поверхностей, а также любых внутренних работ в сухих и влажных помещениях. При нанесении декоративная штукатурка образует прочную и долговечную поверхность – декоративный финишный слой в виде характерной структуры с рельефными бороздками типа короед, под дальнейшую покраску. **Размер зерна, мм Расход кг/м2** **1,5 /1,8 -2,3 -под заказ** **2,0/ 2,3 -2,8 -поз заказ** **2,5 /2,9 -3,4 в наличии** **3,0 /3,5 -4,0 -под заказ**	☐штукатурка имеет белый цвет; ☐штукатурка пластичная и паропроницаемая; ☐пригодна под последующее окрашивание; ☐высокая атмосфероустойчивость; ☐штукатурка устойчива к ультрафиолету; ☐штукатурка имеет ярко выраженный декоративный эффект; ☐высокая морозостойкость; ☐применяется в «дышащих» системах теплоизоляции	307р.	322р.	337р.
	Штукатурная смесь ФАСАД, БИРСМIX, 25 кг	**Для наружных и внутренних работ. Для ручного и механизированного нанесения.** Цементная штукатурка ФАСАД используется для оштукатуривания стен из бетона, газобетона, кирпича, каменных и других прочных минеральных поверхностей при проведении фасадных и цокольных работ, а также любых внутренних работ в сухих, влажных помещениях. (ванные, лоджии, подвалы, веранды и т.п.). **Расход сухой смеси на 1 кв. м при слое 10 мм ~ 17 кг**	высокая прочность ☐легкое нанесение ☐пластичная ☐морозостойкая	163р.	171р.	179р.
	Стяжка для пола ОСНОВА, БИРСМIX, 25 кг	**Для наружных и внутренних работ. Для ручного и механизированного нанесения.** Для создания ровной и прочной поверхности пола. Используется для подготовки основания под укладку линолеума, паркета, плитки и других материалов. Применяется по бетонным, цементно-песчаным основаниям. Обладает хорошей адгезией с основанием, износостойкостью, низкой усадкой, высокой морозостойкостью. После твердения образует ровную поверхность. **Расход сухой смеси на 1 кв. м при слое 30 мм ~ 45 кг**	• высокопрочная • пластичная • безусадочная • трещиностойкая • подходит для системы «теплые полы»	163р.	171р.	179р.
	Наливной пол НИВЕЛИР, БИРСМIX, 25 кг	**Для наружных и внутренних работ. Для ручного и механизированного нанесения.** Для создания ровной и прочной поверхности пола. Используется для подготовки основания под укладку линолеума, паркета, плитки и других материалов. **Расход сухой смеси на 1 кв. м при слое 2 мм ~ 2,4 кг**	• быстротвердеющий- хождение через 3 часа • самонивелирующийся • трещиностойкий • подходит для системы «теплые полы» ; устраняет перепады и неровности от 2 до 100 мм	247р.	259р.	272р.
	Штукатурная смесь для финишного выравнивания УНИВЕРСАЛ, БИРСМIX, 25 кг	**Для наружных и внутренних работ. Для ручного и механизированного нанесения.** Предназначена для финишного выравнивания стен и потолков . Обладает высокой пластичностью. Легко наносится слоем до 20 мм за один проход. **Расход сухой смеси на 1 кв. м при слое 10 мм ~ 14- 16 кг**	тонкослойная штукатурка для финишного выравнивания высокая прочность ☐легкое нанесение ☐пластичная ☐морозостойкая	152р.	160р.	167р.
	НОВИНКА **Смесь жесткая обмазочная гидроизоляционная ГИДРОЩИТ БИРСМIX, 20 кг**	**Для наружных и внутренних работ** Используется как материал для жесткой гидроизоляции бетонного пола или стен с целью защиты основания от воздействия воды в следующих областях: гидроизоляция ванной комнаты, душевой, бассейна (глубиной до 5 м), гидроизоляция бетонов разного типа, как материал для гидроизоляции подвалов, как обмазочная гидроизоляция фундаментов (в т.ч. и подземные части), для гидроизоляции балконов, террас, подземных транспортных сооружений, фонтанов, резервуаров с водой, искусственных водоемов и т.п. Водонепроницаемость ГИДРОЩИТ БИРСМIX W7.	☐создает водонепроницаемое покрытие; ☐влагостойкий	512р.	538р.	563р.
	НОВИНКА **Гипсовая штукатурка машинного нанесения МН ПЛАСТ БИРСМIX, 30 кг**	**Для наружных и внтутренних работ** **БИРСМIX МН ПЛАСТ** гипсовая штукатурка машинного нанесения	☐для машинного нанесения; ☐при высыхании не образует трещин; ☐паропроницаемая; ☐экологически чистый продукт;	239р.	251р.	263р.

	НОВИНКА **Клей белый для бассейнов и мозаичной плитки АКВА, БИРСМIX, 25 кг**	**Для наружных и внутренних работ БИРСМIX АВКА** Плиточный клей на основе белого цемента, сильной фиксации, с высоким показателем прочности сцепления.	☐для бассейнов; ☐для мозаики, плитки из стекла; светлой керамической плитки; ☐для горизонтальных и вертикальных поверхностей ☐влагостойкий	397р.	416р.	436р.
	Клей плиточный ТИТАН, БИРСМIX, 25 кг	**Для наружных и внутренних работ БИРСМIX ТИТАН** клей повышенной фиксации для крупногабаритных плит и природного камня	☐для крупногабаритных плит и природного камня, гранита, мрамора ☐легко наносится; ☐может использоваться для теплых полов; ☐для горизонтальных и вертикальных поверхностей ☐влагостойкий	278р.	292р.	306р.

Грунтовки		Применение	Преимущества			
	5 л.	**БИРСМIX МОРОЗОСТОП**. Комплексная противоморозная добавка для бетонов и сухих строительных смесей. Ускоряет твердение, повышает прочность, пластифицирует. Снижает расход воды затворения на 10-15%. Обеспечивает твердение бетона при tС до -15С. Не вызывает коррозии стальной арматуры. Не имеет раздражающего запаха. Пожаробезопасный.	• ускоряет твердение; • повышает прочность; • не вызывает коррозии стальной арматуры; • не имеет раздражающего запаха	241р.	253р.	265р.
	10 л.			461р.	484р.	507р.
	0,5 л	БИРС МIX Грунтовка КОНЦЕНТРАТ выравнивает любое основание, препятствует преждевременному впитыванию влаги из строительного раствора, что обеспечивает равномерное твердение. Обладает антисептическими свойствами. Образует паропроницаемую пленку. Для наружных и внутренних работ.	• высокая проникающая способность; • укрепление поверхность; • снижает впитывающую поверхность основания • не снижает паропроницаемости основания; • имеет антисептические свойства.	90р.	95р.	99р.
	1 л.			153р.	161р.	168р.
	3 л.			380р.	399р.	418р.
	10 л.			1 225р.	1 286р.	1 348р.
	5 л.	БИРС МIX **Грунтовка УНИВЕРСАЛ.** Применяется для стен и потолков. Водная дисперсия полимера со специальными добавками и предназначена для подготовки основания и усиления адгезии. Грунтовка может использоваться для обработки стен и потолков перед поклейкой тяжелых обоев на виниловой или флизилиновой основе. Образует паропроницаемую пленку. Высыхает в течение часа. **Для наружных и внутренних работ.**	• снижение впитывающей поверхности основания; • увеличение адгезии материалов к основанию; • не снижает паропроницаемости основания; • имеет антисептические свойства.	124р.	130р.	136р.
	10 л.			233р.	245р.	256р.
	5 л.	**БИРС МIX Грунтовка ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ** акриловая, на водной основе-предназначена для предварительной обработки сильно впитывающих оснований для последующего нанесения строительных растворов (клей для плитки, ровнитель, штукатурные и шпаклевочные смеси). **Для наружных и внутренних работ.** Обладает антисептическими свойствами, что позволяет избежать образования плесени и грибка. Образует паропроницаемую пленку.	• высокая проникающая способность; • укрепление непрочных и сильновпитывающих оснований; • снижает расход лакокрасочных материалов • не снижает паропроницаемости основания; • имеет антисептические свойства.	142р.	149р.	156р.
	10 л.			272р.	286р.	299р.
	3 кг.	**БИРС МIX ГРУНТ БЕТОНКОНТАКТ.** Грунтовка предназначена для улучшения сцепления плотных не впитывающих влагу оснований (монолитный бетон, гипсокартон и др.) для последующего нанесения штукатурки, плиточного клея. **Для наружных и внутренних работ.**	• усиливает прочность сцепления материала со слабовпитывающим основанием; • подходит для пола, потолков массивного типа, монолитного бетона и бетонных блоков; • не снижает паропроницаемости основания.	127р.	133р.	140р.
	6 кг.			235р.	247р.	259р.
	12 кг.			460р.	483р.	506р.

Ваш личный менеджер : _____

E.mail : salestroiliga@mail.ru

Телефон: _____