



## ОО«ПС



Офис продаж завода-производителя: 353200 Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Промышленная № 1A Тел: 8(86162)6-22-22, 8(86162)6-22-00; электронная почта : samix23@mail.ru

Прайс-лист на сухие строительные смеси «SAMIX» (Цены указаны с учетом НДС) <u>от 10.07.18 г.</u>

## Прайс №3 СТОП-ЦЕНА

Клеевые смеси

Nº	Наименование	Область применения	вес	Пал.	Цена
1	Плиточный клей САМИКС К-9 «экономичный» усиленный	Экономичная клеевая смесь предназначена для облицовки полов и стен кафельной, керамической и мозаичной плиткой в сухих и умеренно влажных помещениях. Применяется для внутренних работ. Обладает хорошей адгезией и высокой прочностью. Может применяться в подготовительных работах для выравнивания поверхностей, толщина которых не более 10 мм.	25 кг	60 меш.	131,30
2	Монтажный клей САМИКС К-10 усиленный	Монтажный клей применяется для кладки стен и перегородок из блоков и плит из пено- и газобетона, газосиликата, силиката и других сильно впитывающих влагу материалов. Используется при тонкослойной кладке пазовых и безпазовых блоков, кирпичей, имеющих точные геометрические размеры. Для внутренних и наружных работ, влаго- морозостойкий.	25 кг	60 меш.	149,10
3	Плиточный клей САМИКС К-11 усиленный	Высокопрочный плиточный клей предназначен для укладки кафельной, керамической и мозаичной плитки на полы и стены. Применяется для внутренних и наружных работ(на фасадах выше цокольной части). Наносится на бетонные , каменные, кирпичные, влагостойкие гипсокартонные и оштукатуренные поверхности.	25 кг	63 меш.	159,30
4	Плиточный клей САМИКС К-80 «плюс» усиленный	Усиленный плиточный клей применяется для приклеивания кафельной, керамической и мозаичной плитки, а также керамогранита, - в сухих и влажных помещениях. Может использоваться для наружных работ (на фасадах выше цокольной части, ступенях) и в системе «теплый пол». Обладает высокой адгезией, морозостойкий, ударопрочный. Предназначен для укладки на вертикальные и горизонтальные бетонные, оштукатуренные, газобетонные, влагостойкие гипсокартонные и др. минеральные основания.	25 кг	60 меш.	183,20
5	Плиточный клей САМИКС К-18 «керамогранит» усиленный	Предназначен для работ связанных с облицовкой полов и стен натуральным и искусственным камнем,мрамором, керамогранитом и другими тяжеловесными плитами. Применяется для внутренних и наружных работ(в том числе цоколь). Рекомендован для полов с подогревом. Морозостойкий, ударопрочный и высококачественный клей наносится на бетонные, каменные, кирпичные, влагостойкие гипсокартонные и оштукатуренные поверхности.	25 кг	63 меш.	216,00
6	Монтажный клей САМИКС К-19 «термоклей» усиленный	Применяется в системе наружной теплоизоляции для приклеивания теплоизоляционных плит из минеральной ваты и пенополистирола, и создания защитного слоя армированного стекло тканной сеткой с последующим нанесением декоративной штукатурки. Для внутренних и наружных работ. Обладает высокой адгезией и высокой прочностью. Наносится на бетонные, каменные, кирпичные, оштукатуренные и гипсовые поверхности. Используется как выравнивающий штукатурный слой.	25 кг	60 меш.	285,10
7	Монтажный клей САМИКС L-10	Монтажный клей применяется для кладки стен и перегородок из блоков и плит из пено- и газобетона, газосиликата, силиката и других сильно впитывающих влагу материалов. Используется при тонкослойной кладке пазовых и без пазовых блоков, кирпичей, имеющих точные геометрические размеры. Для внутренних и наружных работ, влаго- морозостойкий.	25 кг	60 меш.	132,90
8	Плиточный клей САМИКС L-11	Высокопрочный плиточный клей предназначен для укладки кафельной, керамической и мозаичной плитки на полы и стены. Применяется для внутренних и наружных работ (на фасадах выше цокольной части). Наносится на бетонные, каменные, кирпичные, влагостойкие гипсокартонные и оштукатуренные поверхности.	25 кг	60 меш.	131,20
9	Плиточный клей САМИКС L-18 «керамогранит»	Предназначен для работ связанных с облицовкой полов и стен натуральным и искусственным камнем, керамогранитом и другими тяжеловесными плитами. Применяется для внутренних и наружных работ(в том числе цоколь). Рекомендован для полов с подогревом. Морозостойкий, ударопрочный и высококачественный клей наносится на бетонные, каменные, кирпичные, влагостойкие основания.	25 кг	60 меш.	178,60
10	Монтажный клей САМИКС L-19 «термоклей»	Применяется в системе наружной теплоизоляции для приклеивания теплоизоляционных плит из пенополистирола и минеральной ваты, и создания защитного слоя армированного стекло-тканной сеткой с последующим нанесением декоративной штукатурки. Для внутренних и наружных работ. Обладает высокой адгезией и высокой прочностью. Наносится на бетонные, каменные, кирпичные, оштукатуренные и гипсовые поверхности. Используется как выравнивающий штукатурный слой.	25 кг	60 меш.	206,50

11	Монтажный клей гипсовый САМИКС К-25	Применяется для монтажа перегородок из гипсовых пазогребневых плит (ПГП), ремонта пазогребневых плит, крепления гипсовых элементов, для бескаркасного монтажа гипсокартонных и гипсоволокнистых листов (ГКЛ, ГВЛ), листов теплоизоляции внутри помещений с нормальной влажностью к вертикальным поверхностям. Наносится на бетон, кирпич, пено- и газобетон, гипсовые и цементные штукатурки. Пластичный и безусадочный.	30 кг	50 меш	228,40
		Смеси для пола			
12	Ровнитель для грубая пола САМИКС S-28 «стяжка»	Используется для предварительного выравнивания значительных неровностей на бетонных и цементных основаниях. Создает плотный и прочный слой на который можно наклеивать и укладывать различные виды строительных материалов. Для ручного нанесения. Смесь влагоустойчива, обладает большой прочностью и повышенной пластичностью. Минимальная толщина слоя 40мм, максимальная 150мм	25 кг	60 меш.	133,50
13	Ровнитель для пола САМИКС S -29 «стяжка»	Используется для предварительного выравнивания горизонтальных поверхностей. Создает плотный и прочный слой на который можно наклеивать и укладывать различные виды строительных материалов. Для ручного и машинного нанесения. Смесь влагоустойчива, обладает большой прочностью и повышенной пластичностью. Минимальная толщина слоя 10мм, максимальная 100мм	25 кг	60 меш.	155,90
14	Ровнитель для пола САМИКС S-30	Предназначен для финишного выравнивания незначительных неровностей и изготовления гладких горизонтальных оснований на стяжках и цементно-песчаных растворов и бетонов с последующим нанесением декоративного покрытия. Может применяться внутри и снаружи жилых и административных зданий, в системе «теплый пол». Для ручного и машинного нанесения. Слой нанесения от 5 до 30 мм	25 кг	60 меш.	226,40
5	Самонивелир для пола САМИКС S-31	Высокопрочный самовыравнивающийся, финишный ровнитель для пола. Предназначен для выравнивания незначительных неровностей, и изготовления гладких горизонтальных оснований по бетону, цементно-песчаных растворов и стяжкам, с последующем нанесением декоративного покрытия. Может использоваться в системе «теплый пол». Слой нанесения от 2 до 20 мм. Применяется внутри сухих и влажных помещениях.	25	60 меш.	248,20
16	Гипсовый пол САМИКС SN-40	Быстротвердеющий наливной пол SN-40, применяется для предварительного и окончательного выравнивания горизонтальных покрытий, внутри помещения на любое минеральное основание, в зданиях любого типа, для последующего декоративного покрытия. Также SN-40 можно использовать в системе «теплый пол». Перемещение по полу после окончания работ рекомендуется через 4-6 часов. Слой нанесения от 2-100 мм.	25 кг	63 меш.	178,50

IIImwwamwawu uawaumuu ia

	штукатурки цементные							
17	Штукатурка цементно- известковая СПЕКТР	Предназначена для выравнивания внутренних и наружных стен из бетона, кирпича и блоков в сухих и влажных помещениях. Применяется для оштукатуривания фасадов (выше цоколя) и в помещениях с любой влажностью ( кроме «сырых» подвалов). Для ручного и машинного нанесения. Продукт экономичный и высококачественный, легко перемешивается и наносится, что делает его выгодным и удобным в применении.	25 кг	63 меш.	121,90			
18	Штукатурка фасадная САМИКС Т-34 «универсальная»	Предназначена для выравнивания внутренних и наружных стен из бетона, пено- и газобетона, кирпича и блоков в сухих и влажных помещениях. Применяется для оштукатуривания фасадов (выше цоколя) и в помещениях с любой влажностью (кроме «сырых» подвалов). Для ручного и машинного нанесения.	25 кг	60 меш.	143,30			
19	Штукатурка фасадная САМИКС Т-35 «высокопрочная»	Применяется для выравнивания стен и потолков из бетона, газобетона, кирпича и блоков в сухих и влажных помещениях. Рекомендуется для оштукатуривания фасадов, цоколей, подвалов и помещений с любой степенью влажности. Обладает повышенной адгезией к основанию, высокой пластичностью и паропроницаемостью. Для ручного и машинного нанесения.	25 кг	60 меш.	171,60			

Цементно-песчаные смеси

20	Цементно-песчаная смесь САМИКС М-150 «Универсальная»	Предназначена для проведения кладочных работ из кирпича, блока и других мелкоштучных элементов; штукатурки стен и потолков; ремонта трещин и швов в бетонных основаниях; изготовления стяжек для пола. Продукт влаго- и морозостойкий, для наружных и внутренних работ, экономичный и высококачественный, легко перемешивается и наносится, что делает его выгодным и удобным в применении.	40кг	35 меш.	161,00
21	Цемент-песчаная смесь САМИКС М-150 «Универсальная»	Предназначена для проведения кладочных работ из кирпича, блока и других мелкоштучных элементов; штукатурки стен и потолков; ремонта трещин и швов в бетонных основаниях; изготовления стяжек для пола. Продукт влаго- и морозостойкий, для наружных и внутренних работ, экономичный и высококачественный, легко перемешивается и наносится, что делает его выгодным и удобным в применении.	25кг	60 меш.	103,70
22	Цементно-песчаная смесь САМИКС М-200 «Универсальная»	Предназначена для проведения кладочных работ из кирпича, блока и других мелкоштучных элементов; штукатурки стен и потолков; ремонта трещин и швов в бетонных основаниях; изготовления стяжек для пола. Продукт влаго- и морозостойкий, для наружных и внутренних работ, экономичный и высококачественный, легко перемешивается и наносится, что делает его выгодным и удобным в применении.	40кг	35 меш.	176,60

23	Цементно-песчаная смесь САМИКС М-200 «Универсальная»	Предназначена для проведения кладочных работ из кирпича, блока и других мелкоштучных элементов; штукатурки стен и потолков; ремонта трещин и швов в бетонных основаниях; изготовления стяжек для пола. Продукт влаго- и морозостойкий, для наружных и внутренних работ, экономичный и высококачественный, легко перемешивается и наносится, что делает его выгодным и удобным в применении.	25кг	60 меш.	113,30
24	Цементно-песчаная смесь САМИКС М-300 «Универсальная»	Предназначена для проведения кладочных работ из кирпича, блока и других мелкоштучных элементов; штукатурки стен и потолков; ремонта трещин и швов в бетонных основаниях; изготовления стяжек для пола. Продукт влаго- и морозостойкий, для наружных и внутренних работ, экономичный и высококачественный, легко перемешивается и наносится, что делает его выгодным и удобным в применении.	40кг	35 меш.	195,00
25	Цементно-песчаная смесь САМИКС М-300 «Универсальная»	Предназначена для проведения кладочных работ из кирпича, блока и других мелкоштучных элементов; штукатурки стен и потолков; ремонта трещин и швов в бетонных основаниях; изготовления стяжек для пола. Продукт влаго- и морозостойкий, для наружных и внутренних работ, экономичный и высококачественный, легко перемешивается и наносится, что делает его выгодным и удобным в применении.	25кг	60 меш.	126,00

Шпатлевки фасадные (Цементные)

26	Шпатлевка фасадная САМИКС Р- 50 «Серая»	Предназначена для высококачественного финишного шпаклевания стен и потолков внутри и снаружи зданий, заделки выбоин, трещин, раковин слоем до 5мм под последующую окраску или нанесение декоративных покрытий. Наносится на бетонные, каменные, оштукатуренные поверхности в зданиях любого значения, с нормальной или повышенной влажностью. При высыхании не растрескивается, не дает усадки и образует идеально ровную поверхность.	20кг	60 меш.	242,00
27	Шпатлевка фасадная САМИКС Р- 51 «Белая»	Предназначена для высококачественного финишного шпаклевания стен и потолков внутри и снаружи зданий, заделки выбоин, трещин, раковин слоем до 5мм под последующую окраску или нанесение декоративных покрытий. Наносится на бетонные, каменные, оштукатуренные поверхности в зданиях любого значения, с нормальной или повышенной влажностью. При высыхании не растрескивается, не дает усадки и образует идеально ровную поверхность.	20кг	60 меш.	288,30

Штукатурки гипсовые

28	Штукатурка гипсовая САМИКС ТN-20 «Ручная»	Штукатурная смесь TN 20 на гипсовой основе применяется для выравнивания стен и потолков из бетона, пено-газобетона, кирпича, гипсокартона. Для внутренних работ с нормальным уровнем влажности вручную. Смесь образует ровную глянцевую поверхность и не требует дальнейшего шпаклевания под окраску или оклейку обоев.	25 кг	50 меш.	157,40
29	Штукатурка гипсовая САМИКС TN-21 «Машинная»	Штукатурная смесь TN 21 на гипсовой основе применяется для выравнивания стен и потолков из бетона, пено- газобетона, кирпича, гипсокартона. Для внутренних работ с нормальным уровнем влажности с использованием механизированных штукатурных станций всех типов. Смесь образует ровную глянцевую поверхность и не требует дальнейшего шпаклевания под окраску или оклейку обоев.	30 кг	50 меш.	187,70
30	Штукатурка гипсовая СПЕКТР МН (машинного нанесения)	Штукатурная смесь TN 22 на гипсовой основе применяется для выравнивания стен и потолков из бетона, пено- газобетона, кирпича, гипсокартона. Для внутренних работ с нормальным уровнем влажности с использованием механизированных штукатурных станций всех типов. Смесь образует ровную глянцевую поверхность и не требует дальнейшего шпаклевания под окраску или оклейку обоев.	30 кг	50 меш.	162,30
31	Штукатурка цементно-гипсовая САМИКС TN-23	Штукатурная смесь TN23 на цементно-гипсовой основе применяется для механизированного и ручного оштукатуривания стен и потолков в помещениях с повышенной и нормальной влажностью, - по бетонным, железобетонным, пеногазобетонным, кирпичным основаниям и цементной штукатурке.	30кг	50 меш	204,80

Штукатурки декоративные

32	Штукатурка декоративная САМИКС ST-37 Серая 2мм	Штукатурная смесь ST-37 предназначена для декоративной отделки поверхностей внутри и снаружи зданий по бетонным, кирпичным, отштукатуренным основаниям (под окрашивание), а также для устройства систем теплоизоляции фасадов. Создает декоративные фактурные покрытия.	25кг	63 меш.	240,70
33	Штукатурка декоративная САМИКС ST-37 Серая 3 мм	Штукатурная смесь ST-37 предназначена для декоративной отделки поверхностей внутри и снаружи зданий по бетонным, кирпичным, отштукатуренным основаниям (под окрашивание), а также для устройства систем теплоизоляции фасадов. Создает декоративные фактурные покрытия.	25кг	63 меш.	240,70
34	Штукатурка декоративная САМИКС ST-38 Бежевая 2мм	Штукатурная смесь ST-38 предназначена для декоративной отделки поверхностей внутри и снаружи зданий по бетонным, кирпичным, отштукатуренным основаниям (под окрашивание), а также для устройства систем теплоизоляции фасадов. Создает декоративные фактурные покрытия.	25кг	63 меш.	269,30

35	Штукатурка декоративная САМИКС ST-38 Бежевая 3 мм	Штукатурная смесь ST-38 предназначена для декоративной отделки поверхностей внутри и снаружи зданий по бетонным, кирпичным, отштукатуренным основаниям (под окрашивание), а также для устройства систем теплоизоляции фасадов. Создает декоративные фактурные покрытия.	25кг	63 меш.	269,30
36	Штукатурка декоративная САМИКС ST-39 БЕЛАЯ 2 мм	Штукатурная смесь ST-39 предназначена для декоративной отделки поверхностей внутри и снаружи зданий по бетонным, кирпичным, отштукатуренным основаниям (под окрашивание), а также для устройства систем теплоизоляции фасадов. Создает декоративные фактурные покрытия.	25кг	63 меш.	304,60
37	Штукатурка декоративная САМИКС ST-39 БЕЛАЯ 3 мм	Штукатурная смесь ST-39 предназначена для декоративной отделки поверхностей внутри и снаружи зданий по бетонным, кирпичным, отштукатуренным основаниям (под окрашивание), а также для устройства систем теплоизоляции фасадов. Создает декоративные фактурные покрытия.	25кг	63 меш.	304,60
	·	Шпатлевка гипсовая		'	
38	Шпатлевка гипсовая САМИКС Н-26 «Белая»	Предназначена для предварительного шпаклевания стен и потолков внутри зданий с нормальным уровнем влажности. Наносится на бетонные, каменные, оштукатуренные поверхности в зданиях любого значения. При высыхании не растрескивается, не дает усадки и образует ровную поверхность.	25 кг	50 меш.	216,10
		Грунтовка Интерьерная (синяя этикетка)		1	
39	Грунтовка Интерьерная УЛУЧШЕННАЯ ФОРМУЛА!	Интерьерная грунтовка увеличивает прочность сцепления отделочных материалов с основанием, уменьшает впитывающую способность, связывает остаточную пыль, укрепляет непрочные поверхности, снижает расход окрасочных материалов, повышает растекаемость нивелирующей смеси и предотвращает появление пузырьков воздуха на ее поверхности.	10 л	60 шт.	280,70
		Грунтовка Универсальная (желтая этикетка)	l .		
40	Грунтовка Универсальная УЛУЧШЕННАЯ ФОРМУЛА!	Универсальная грунтовка увеличивает прочность сцепления отделочных материалов с основанием, уменьшает впитывающую способность, связывает остаточную пыль, укрепляет непрочные поверхности, снижает расход окрасочных материалов. Имеет качественные характеристики по светостойкости и термическому старению.	10 л	60 шт.	348,10
		Грунтовка Профессиональная (зеленая этикетка)			
41	Грунтовка Профессиональная УЛУЧШЕННАЯ ФОРМУЛА!	Профессиональная грунтовка глубокого проникновения увеличивает прочность сцепления отделочных материалов с основанием, уменьшает впитывающую способность, связывает остаточную пыль, укрепляет непрочные поверхности, снижает расход окрасочных материалов, повышает растекаемость нивелирующей смеси и предотвращает появление пузырьков воздуха на ее поверхности.	10 л	60 шт.	370,60
		Грунт КОНЦЕНТРАТ (1:10)			
42	Грунт КОНЦЕНТРАТ (1:10)	Проникающий, для внутренних и наружных работ, укрепляющий, влагоизолирующий, глубокого проникновения, антибактериальный.	5 л	100 шт.	595,00
	1	Грунт Бетонконтакт		1	ı
43	Грунт Бетонконтакт	Бетонконтакт предназначен для повышения адгезионного контакта наносимых материалов с плотными, гладкими, не впитывающими или слабо впитывающими влагу основаниями. Грунт формирует структурную шероховатую поверхность, применяется для обработки монолитных бетонов, бетонных блоков, старой керамической плитки, прочных окрасочных покрытий. Бетон-контакт предназначен для наружных и внутренних работ.	8 кг	60 шт.	292,00
44	Грунт Бетонконтакт	Бетонконтакт предназначен для повышения адгезионного контакта наносимых материалов с плотными, гладкими, не впитывающими или слабо впитывающими влагу основаниями. Грунт формирует структурную шероховатую поверхность, применяется для обработки монолитных бетонов, бетонных блоков, старой керамической плитки, прочных окрасочных покрытий. Бетон-контакт предназначен для наружных и внутренних работ.	15 кг	33 шт.	573,00
45	Кварц-грунт под декоративные штукатурки	Применяется для грунтования под минеральные, акриловые, силиконовые, силикатно- силиконовые декоративные штукатурки по всем видам минеральных оснований (бетон, кирпич, цементная и гипсовая штукатурка, гипсокартона и т. п.), древесине, а также по ранее окрашенным (но не глянцевым) поверхностям фасадов и интерьеров. Образует шероховатое покрытие, улучшает сцепление поверхности с последующими слоями.	15 кг	44 шт.	674,00
	<u>I</u>	1		1	
		KPACKA			

46	Краска в/д	Предназначена для окрашивания стен и потолков внутри зданий, с биодобавками против			
	интерьерная (elite)	грибка и плесени, экономичная. Не желтеет, дышащая.	7 кг	60	309,00
				шт.	

47	Краска в/д интерьерная (elite)	Предназначена для окрашивания стен и потолков внутри зданий, с биодобавками против грибка и плесени, экономичная. Не желтеет, дышащая.	14 кг	44 шт.	606,00
48	Краска в/д фасадная	Предназначена для окрашивания фасадов зданий, с биодобавками против грибка и плесени, атмосферостойкая, экономичная. Не желтеет, дышащая.	7 кг	60 шт.	281,00
49	Краска в/д фасадная	Предназначена для окрашивания фасадов зданий, с биодобавками против грибка и плесени, атмосферостойкая, экономичная. Не желтеет, дышащая.	14 кг	44 шт.	562,00
50	Краска в/д ФАКТУРНАЯ	С биодобавками против грибка и плесени, с мраморной крошкой 0,5 мм.	7 кг	68 шт.	404,00
51	Краска в/д ФАКТУРНАЯ	С биодобавками против грибка и плесени, с мраморной крошкой 0,5 мм.	14 кг	44 шт.	764,00